



Transport

Transportní zařízení	157 - 162
Transportní a zvedací pomůcky	163
Nakládací rampy	164



Transportní zařízení

„Schodolez“ LIFTKAR

Stroje na broušení parket, balíky parket, pytle se stěrkou, plechovky s lepidlem, nádoby s lakem, role podlah a další náklady lze bezpečně a bez námahy přepravit z vozidla po schodech, schůdcích a podestách na místo použití pouze jednou osobou pomocí „schodolezu“ LIFTKAR.

Plynule nastavitelná rukojeť zajišťuje ergonomickou manipulaci ve všech oblastech použití.

Speciální funkce:

- nízká hmotnost
- dvě rychlosti: pomalá/rychlá
- na rovině šikový jako ruční vozík
- ideální na točících schodištích a úzkých podestách
- modulární konstrukce z hliníku
- zvedací mechanismus se spustí automaticky při pohybu dolů
- sklápěcí lopata

Standardní verze

s velkou lopatou 420 x 340 x 7 mm pro stroje a velké balíky, 1 síťová nabíječka, 1 rychlovýměnná baterie, 1 bezpečnostní držák baterie, 1 bezpečnostní popruh 1,40 m se 2 háky a upínacím zámkem

Technické parametry

Napájení	230 V
Pneumatiky	260 x 85 mm
Velikost lopaty	420 x 340 mm
Rychlost	max. 35 schodů/min
Výška schodu	max. 220 mm
Nosnost	140 kg
Hmotnost akumulátoru	4 kg
Vlastní hmotnost	16 kg



LIFTKAR 140 Fold

Obj.č. 441 756 000

Příslušenství

Rychlovýměnná baterie pro LIFTKAR 140 Fold 441 755 200
 Bezpečnostní držák baterie pro LIFTKAR 140 Fold 441 755 085

LIFTKAR 140 Fold NEO s litiovou baterií

Obj.č. 441 766 000

Příslušenství

Rychlovýměnná baterie Li-Ion modrá BU-SAL/HD pro LIFTKAR 140 Fold Li-Ion NEO 441 766 200

Speciální příslušenství

pro všechny modely LIFTKAR

Janser plechová ochranná deska na převos pytlů s 2 automatickými napínacími popruhy a upevňovacím materiálem

Obj.č. 441 756 200

Automatický napínací popruh 1,8 m
 Obj.č. 464 053 250





Korytový vozík

na role do šířky 500 cm

Technické parametry

Nosnost	300 kg
Pneumatiky	Ø 400 mm
Šířka koryta x délka	510 x 1600 mm

Obj.č.

859 003 000



Korytový vozík

na role do šířky 200 cm

Technické parametry

Nosnost	300 kg
Pneumatiky	Ø 400 mm
Šířka přes kola x výška	600 x 500 mm
Šířka koryta x délka	300 x 800 mm

Obj.č.

859 011 000



Skládací vozík

Skládací korytový vozík na nejtěžší kobercové role, ideální na převoz v autě.

Technické parametry

Nosnost	cca 400 kg
Pneumatiky	Ø 400 mm

Obj.č.

859 006 000



Korytový vozík

Pro nakládání rolí do páternosteru (jsou potřebné 2 vozíky).

Technické parametry

Nosnost	300 kg
Délka x šířka x výška	500 x 300 x 480 mm

Obj.č.

859 012 000



Kobercový vozík

se 4 otočnými kolečky Ø 100 mm (jsou potřebné dva vozíky)

Technické parametry

Nosnost	200 kg
Délka x šířka	800 x 500 mm

Obj.č.

859 048 500



Malý odvíjecí vozík

se dvěma odvíjecími válci Ø 60 mm

Technické parametry

Nosnost	130 kg
Délka x šířka	670 x 280 mm
Hmotnost	11,6 kg

Obj.č.

859 018 000



Korytový vozík

se čtyřmi otočnými koly Ø 160 mm a čtyřmi odvíjecími válci Ø 90 mm

Technické parametry

Nosnost	400 kg
d x š x v	1000 x 600 x 410 mm

Obj.č. 859 010 000



Na obrázku jsou dva vozíky spojené tyčemi.

Spojovací tyče (pár)

Na spojení dvou korytových vozíků na jeden dvojité vozík.
Délka dvou spojených vozíků: min. 2000 mm, max. 3500 mm

Obj.č. 859 010 001



Rukojeti na přenášení rolí

na pohodlné zvedání a přenášení rolí
Šířka přes rukojeti: 680 mm

1 pár 859 060 000



ROLLI


Nepostradatelné odvíjecí zařízení pro podlaháře.

Technické parametry

Nosnost	max. 350 kg
Délka x šířka x výška	300 x 230 x 105 mm
Odvíjecí válce	3 ks
Hmotnost	4,2 kg

Obj.č. 859 016 000

Doporučujeme: 2 ROLLI na roli šířky 2 m, 3 ROLLI na roli šířky 4 m



Tahač kobercových rolí

Na vytahování rolí podlahových krytin z ložné plochy nákladního automobilu.

Obj.č. 859 061 000





Vozík na lino

Na naložení, transport a odvíjení rolí PVC a linolea, se třemi odvíjecími válci.

2 pevná kolečka, 2 otočná kolečka s brzdou

Technické parametry

Nosnost	300 kg
Maximální Ø rolí	35 cm
Šířka role	200 cm
Výška koryta	
- v horizontální poloze	95 cm
- ve vertikální poloze	210 cm

Obj.č. 859 030 000



Transportní a odvíjecí vozík

se třemi odvíjecími válci

Technické parametry

Nosnost	250 kg
Šířka přes kola	56 cm
Šířka přes rukojeti	65 cm

Verze s celopryžovými kolečky Ø 160 mm

Obj.č. 859 031 000

Verze s pneumatikami Ø 220 mm

Obj.č. 859 031 500



Transportní vozík

Těžká verze se třemi možnostmi držení a bezpečnostním řetězem

Technické parametry

Nosnost	250 kg
Pneumatiky	Ø 260 mm
Šířka přes kola	56 cm

Obj.č. 859 022 000



Skládací přepravní vozík

Ocelový rám s hliníkovou lopatou, výškově nastavitelný v 2 polohách

Technické parametry

Kolečka	plastová
Nosnost	max. 150 kg
š x v x h zavřený	500 x 900 x 80 mm
š x v x h otevřený	500 x 1140 x 550 mm
Hmotnost	5,8 kg

Obj.č. 859 021 500



Transportní a odvíjecí zařízení na role RTAG

Se zařízením RTAG je možné nasadit roli na zemi a pomocí páky zvednout do transportní a odvíjecí pozice.

Nosnost 250 kg

Dodáváno v páru bez převíjecí tyče

Obj.č. 852 146 000

Převíjecí tyče pro RTAG

na šířku role 200 cm	852 142 001
na šířku role 400 cm	852 144 001
na šířku role 500 cm	852 145 001



Manuální zvedací zařízení na role

Na zvedání a spouštění a též na odvíjení a navíjení i těch nejtěžších rolí podlahových krytin.

Dodáváno v páru bez převíjecí tyče

Obj.č. 822 802 000

Převíjecí tyč pro zvedací zařízení na role

na šířku role 200 cm	822 802 200
na šířku role 400 cm	822 802 400
na šířku role 500 cm	822 802 500



Zařízení na přepravu nábytku JUMBO

JUMBO 100 Standard s protiskluzovou úpravou

Technické parametry

Velikost desky	30 x 60 cm
Výška	145 mm
Kolečka	Ø 100 mm

Nosnost 250 kg s gumovými kolečky 859 040 004

Nosnost 350 kg s polyamidovými kolečky 859 040 005

JUMBO 100 Super s protiskluzovou úpravou

Technické parametry

Velikost desky	35 x 60 cm
Výška	148 mm
Kolečka	Ø 100 mm

Nosnost 300 kg s gumovými kolečky 859 040 007

Nosnost 500 kg s polyamidovými kolečky 859 040 006

JUMBO 125 Super s protiskluzovou úpravou

Technické parametry

Velikost desky	50 x 60 cm
Výška	180 mm
Kolečka	Ø 125 mm

Nosnost 500 kg s gumovými kolečky 859 040 008

Nosnost 600 kg s polyamidovými kolečky 859 040 009



Vozík na nábytek

Mechanický zvedací válec jako nepostradatelný pomocník pro všechny řemeslníky, kteří se zabývají interiérovým designem, výstavbou, stěhováním, montáží nebo údržbou.

Lopaty zařízení zasuňte z boků přepravovaného objektu, napněte bezpečnostní pásy, břemeno rovnoměrně zvedněte několika otáčkami kliky a posuňte.

Otočná kolečka s kuličkovými ložisky a běhounem nezanechávajícím stopy jsou díky speciálním pneumatikám Santropen vhodná na koberce, parkety i mramor.

Zajištění se provádí pomocí pevně namontovaných vázacích popruhů - délka popruhu 5 m, včetně ochranné trubky okraje pro ochranu přepravovaného objektu.

Technické parametry

Nosnost sady	600 kg
Rozměry (v x š x h)	775 x 570 x 350 mm
Kolečka	Ø 125 x 40 mm
Hmotnost	cca 13 kg/1 ks

Sada se 2 ks 859 050 000





JANBOARD

Nezničitelné mobiní kleátko/transportní vozík je nutností pro každého profesionála, který pracuje v kleče.

- chrání kolena a záda
- univerzálně použitelný
- nabízí optimální mobilitu
- zvyšuje vaši efektivitu
- pevný a stabilní

I po hodinách práce můžete pracovat bez únavy. Ideální pro pokládku podlah a obkladů, spárování, malování atd.

Další speciální vlastnosti:

- velká kolečka s velmi dobrými jízdními vlastnostmi, z nichž dvě mají parkovací brzdu
- na obou stranách držák na tužky TRACER/PICA
- vhodný i jako vozík pro systainery nebo pro míchací nádobu
- možnost upevnění pokosové pily Festool Symmetric SYM 70

Technické parametry

Rozměry (d x š x v)	57 x 33 x 9 cm
Hmotnost	cca 4,2 kg
Polstrování	7 cm PUR pěna

Obj.č.	161 150 100
Pěnová vložka	161 150 010

Průměr vyboulení dna pro nádoby na míchání do 32,5 cm



Plocha na nádoby: 30 x 40 cm např. systainer. Udrží těžká břemena do 130 kg



Transportní pomůcka DUOPLAC

Transportní pomůcka na desky. Lze připevnit na opasek, pogumovaný povrch rukojeti.

Dodáváno v párech

Obj.č.	262 425 500
--------	-------------



Přisavkový zvedák

Pro zvedání nebo odstraňování podlahových prvků s hladkým povrchem, jako je plast, linoleum nebo keramická dlažba, nosnost vertikálně 60 kg

Obj.č.	262 428 100
--------	-------------



Dvouhlavý přisavkový zvedák

Pro přepravu panelů a pro opravy při pokládce, nosnost paralelně 50 kg

Obj.č.	262 428 000
--------	-------------



Dráповý zvedák

Pro zvedání nebo odstraňování podlahových prvků s kobercovou krytinou

Obj.č.	262 428 300
--------	-------------



Popruh pro přenášení nábytku

Popruh 80 mm široký, se sponou. Dodáváno kompletní s ručně kovaným dvouhrotým háčkem na přenášení, v háčku všíta 10 mm plst.

1 pár	859 056 000
-------	-------------

Hliníkové nakládací rampy

skládací, k položení na nakládací hranu vozidla

S pomocí rampy je možné bezpečně a bez dalších pomocných prostředků naložit stroje do různých výšek.



Nakládací rampa pro osobní auta malá

Technické parametry

Délka x šířka	200 x 40 cm
Nosnost	200 kg
Hmotnost	16 kg

Obj.č. 111 700 950

Nakládací rampa pro dodávky střední

vhodná např. pro Ride-on JUNIOR

Technické parametry

Délka x šířka	300 x 80 cm
Nosnost	500 kg
Hmotnost	44 kg

Obj.č. 111 700 960

Nakládací rampa pro osobní auta střední

Technické parametry

Délka x šířka	200 x 60 cm
Nosnost	500 kg
Hmotnost	23 kg

Obj.č. 111 700 900

Nakládací rampa pro osobní auta velká

Technické parametry

Délka x šířka	200 x 80 cm
Nosnost	600 kg
Hmotnost	32 kg

Obj.č. 111 700 940



Nakládací rampa pro dodávky velká

s výškově nastavitelnou podpěrnou nohou, vhodná pro všechny modely Ride-on

Technické parametry

Délka x šířka	300 x 100 cm
Nosnost	1200 kg
Hmotnost	60 kg

Obj.č. 111 400 985

